

TEKNİK ÖZELLİKLER		CORE SERİSİ				ADVANCED SERİSİ				ULTRA SHORT THROW SERİSİ			GREENSLIM SERİSİ							
MODEL		XJ-V2	XJ-V10X	XJ-V100W	XJ-V110W	XJ-F10X	XJ-F20XN	XJ-F100W	XJ-F210WN	XJ-UT311WN	XJ-UT351W	XJ-UT351WN	XJ-A142	XJ-A147	XJ-A242	XJ-A247	XJ-A252	XJ-A257		
Parlaklık		3000 ANSI Lümen	3300 ANSI Lümen	3000 ANSI Lümen	3500 ANSI Lümen	3300 ANSI Lümen	3300 ANSI Lümen	3500 ANSI Lümen	3500 ANSI Lümen	3100 ANSI Lümen	3500 ANSI Lümen	3500 ANSI Lümen	2500 ANSI Lümen	2500 ANSI Lümen	2500 ANSI Lümen	2500 ANSI Lümen	3000 ANSI Lümen	3000 ANSI Lümen		
Doğal Çözünürlük		XGA (1024 x 768)		WXGA (1280 x 800)		XGA (1024 x 768)		WXGA (1280 x 800)		WXGA (1280 x 800)			XGA (1024 x 768)		WXGA (1280 x 800)					
En-Boy Oranı		4:3		16:10		4:3		16:10		16:10			4:3		16:10					
Görüntüleme Sistemi		0.55" DLP® chip		0.65" DLP® chip		0.55" DLP® chip		0.65" DLP® chip		0.65" DLP® chip			0.55" DLP® chip		0.65" DLP® chip					
Işık Kaynağı ve Ömrü		Laser & LED (up to 20,000 hours)				Laser & LED (up to 20,000 hours)				Lazer & LED (20,000 saat)			Lazer & LED (20,000 saat)							
Renk Üretimi		Full color (up to 1.07 billion colors)				Full color (up to 1.07 billion colors)				Tam Renkli (1.07 milyar renk)			Tam Renkli (16,77 milyon renk)							
Kontrast (Tam Beyaz/Siyah)		20,000:1				20,000:1				20,000:1			1,800:1							
Lens Tipi		1.1X Manual Zoom & Focus	1.5X Manual Zoom & Focus			1.5X Manual Zoom & Focus			Sabit yakınlaştırma / Elle odaklama			2X Motorlu yakınlaştırma & Odaklama								
Lens Özellikleri F/f		F= 2.4 - 2.54 / f= 17.16 - 18.98	F= 2.31-2.73 / f=18.9-27.2			F= 2.31-2.73 / f=18.9-27.2			Sabit lens F2.3/f4.2			F= 2.29-3.09 / f=15.9-30.8								
ANSI Lümen/Watt		182	183	200	184	169	169	171	171	159	15.6		161	161	161	161	182	182		
Maksimum Çözünürlük Girişi		LXGA (1600 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200) *Sıkıştırılmış Çözünürlük			WUXGA (1920 x 1200) *Sıkıştırılmış Çözünürlük			WUXGA (1920 x 1200)			LXGA (1600 x 1200)								
Keystone Correction		Dikey +30° (Otomatik) Dikey + ya da - 30° (El ile)				Dikey +30° (otomatik) Dikey + ya da - 30° (El ile)				Dikey ve Yatay + ve - 5° (El ile)			Dikey +30° (Otomatik) Dikey + ya da - 30° (El ile)							
Projeksiyon Ekran Boyutu (Min-Maks.)		30-300° diagonal		35 - 300° Çapraz		30 - 300° çapraz		35 - 300° çapraz		50 - 110° çapraz		50 - 110° çapraz		50 - 110° çapraz		15 - 300° çapraz		18 - 300° çapraz		
Projeksiyon mesafesi	60-inç ekran	1.8 - 1.9 m	1.9 - 2.8 m	1.6 - 2.4 m		1.9 - 2.8 m		1.6 - 2.4 m		13 cm			1.7 - 3.4 m		1.4 - 2.8 m					
	100-inç ekran	3 - 3.4 m	3.3 - 4.8 m	2.8 - 4.1 m		3.3 - 4.8 m		2.8 - 4.1 m		39 cm			2.8 - 5.6 m		2.4 - 4.8 m					
	Minimum	0.8 m	0.9 m	0.9 m		0.9 m		0.9 m		6 cm			85 cm		85 cm					
	Atım Oranı (60 inç)	1.54 - 1.71 : 1	1.66 - 2.42 : 1	1.32 - 1.93 : 1		1.66 - 2.42 : 1		1.32 - 1.93 : 1		0.28:1			1.4-2.8:1		1.15-2.30:1					
Bilgisayar (VGA) Girişi	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x2	x2	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1		
RS-232c port	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	-	-	-	-	-	-		
HDMI	x1	x1	x1	x1	x2	x2	x2	x2	x2	x1	x2	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1		
USB (Tip A, 5V2A)	-	-	-	-	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	-	-	-	-	-	-		
USB (Tip A, Fonksiyon)	-	-	-	-	-	x1	-	x1	-	x1	-	x1	-	x1	-	x1	-	x1		
USB (Tip B)	-	-	-	-	x1	x1	x1	x1	x1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
USB (Micro-B) servs/logo	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1		
Kablolu LAN (RJ-45)	-	-	-	-	-	x1	-	x1	-	x1	-	x1	-	-	-	-	-	-		
Kablosuz sunum (Sadece USB Modeller)	-	-	-	-	-	Yes	-	Yes	-	Yes	-	Yes	-	Yes	-	Yes	-	Yes		
Kablosuz Adaptör	-	-	-	-	-	Opsiyonel	-	Opsiyonel	-	YW-40 dahildir	-	Opsiyonel	-	YW-40 Dahildir	-	YW-40 Dahildir	-	YW-40 Dahildir		
Mikrofon Girişi	-	-	-	-	-	x1	-	x1	-	x1	-	x1	-	-	-	-	-	-		
Video (RCA) Girişi	-	-	-	-	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	-	-	-	-	-	-		
Video (3.5mm) Girişi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x1	x1	x1	x1	x1	x1		
S-Video Girişi	-	-	-	-	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	-	-	-	-	-	-		
Ses (RCA) Girişi	-	-	-	-	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	-	-	-	-	-	-		
Ses (3.5mm) Girişi	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x2	x2	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1		
Ses (3.5mm) Çıkışı	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1		
Monitör Çıkışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x1	x1	x1	-	-	-	-	-	-		
Analog komponent giriş sinyali		480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p				480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p				480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p			480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p							
RGB/Komponent terminali		mini D-Sub 15 pin x1 / YCbCr/YPbPr Girişi				mini D-Sub 15 pin x1 / YCbCr/YPbPr Girişi				mini D-Sub 15 pin x1 / YCbCr/YPbPr Girişi			mini D-Sub 15 pin x1 / YCbCr/YPbPr Girişi							
Analog S/Kompozit giriş sinyali		-				NTSC/ PAL/ PAL-N/ PAL-M/ PAL60/ SECAM				NTSC/ PAL/ PAL-N/ PAL-M/ PAL60/ SECAM			NTSC/ PAL/ PAL-N/ PAL-M/ PAL60/ SECAM							
Dahili hafıza		-				-				-			-							
Dahili hafıza		-				2GB				-			2GB							
Güvenlik Uyumluluğu		Kensington / Açılış Şifresi		Evet				Evet				Evet			Evet					
Güç Gereksinimleri		AC 100 - 240V, 50/60 Hz				AC100 - 240V, 50/60Hz				AC100 - 240V, 50/60Hz			AC100 - 240V, 50/60Hz							
Güç tüketimi	Standart Işık Çıkışı seviye 7	130W	145W	125W	155W	160W		165W	165W	160W	185W		115W		155W					
	Minimum Işık Çıkışı seviye 1	75W	75W	60W	80W	80W		85W	85W	110W	125W		70W		70W					
	Parlak Mod	165W	180W	150W	190W	195W		205W	205W	195W	225W		155W		165W					
	Beklemede	0.12 W				0.12 W	0.12 W / 1.9 W	0.12 W	0.12W / 1.9W	0.23 W/2.6 W			0.14 W							
Çalışma Sıcaklığı		41° - 95° F				5° - 35° C				5° - 35° C			5° - 35° C							
Çalışma nemi		20% - 80% (Yoğuşmasız)				20% - 80% (Yoğuşmasız)				20% - 80% (Yoğuşmasız)			20% - 80% (Yoğuşmasız)							
Uzaktan Kumanda Çalışma mesafesi		Maksimum 5 metre				Maksimum 5 metre				Maksimum 5 metre			Maksimum 5 metre							
Ürün Ebatları (W x D x H)	Ürün Boyutu	10.6 x 10.6 x 3.5 inç	11.8 x 11.8 x 3.8 inç			11.8 x 11.8 x 3.8 inç			16.5 x 13.1 x 6.0 inç			11.69 x 8.26 x 1.69 inç								
	Ürün Ağırlığı	2.8 kg	3.4 kg			3.8 kg			5.7 kg			2.3 kg								
Koli Bilgisi	Koli Ölçüsü	15.3 x 13.3 x 6.5 inç	15.5 x 13.7 x 6.9 inç			15.5 x 13.7 x 6.9 inç			20.9 x 16.2 x 10.2 inç			14.96 x 6.22 x 10.43 inç								
	Koli Ağırlığı	4 kg	5 kg			5.3 kg			8.9 kg			18.8 kg		19.4 lbs		4.6 kg				
Ana Aksesuarlar		Uzaktan kumanda, Piller (AAA-size x2), 6' RGB kablo, 6' AC Güç Kablosu Garanti belgesi ve Güvenlik Uyarıları				Uzaktan kumanda, Piller (AAA-size x2), 6' RGB kablo, 6' AC Güç Kablosu Garanti belgesi ve Güvenlik Uyarıları				Uzaktan kumanda, Wireless adaptör, 6' RGB kablo, 6' AC Güç Kablosu			Uzaktan kumanda, 6' RGB kablo, 6' AC Güç Kalosu, Taşıma çantası, Kullanıcı kitapçık CD-ROM ve Kurulum Kitapçığı (USB Modeller Wireless Adaptör YW-40 içerir)							
Askı Aparatı Vida tipi		M4 x 4 (dahil değil) Derinlik(5-8 mm)				M4 x 4 (dahil değil) Derinlik(5-8 mm)				M4 x 4 (dahil değil) Derinlik (5-8 mm)			M3 x 3 (dahil değil) Derinlik (4-6 mm)							
UPC Kodu		0-79767-46878-1	0-79767-46881-1	0-79767-46882-8	0-79767-46883-5	0-79767-46884-2	0-79767-46886-6	0-79767-46885-9	0-79767-46888-0	8-89232-80042-4	8-89232-80043-1	8-89232-80044-8	0-79767-46679-4	0-79767-46680-0	0-79767-46681-7	0-79767-46682-4	0-79767-46683-1	0-79767-46684-8		
Üretim Yeri		Japonya				Japonya				Japonya			Japonya							